

Musterausschreibungstext

Ausschreibungstext Zaun-Gabione Blicks Professional

Blicks Professional Zaun-Gabione liefern und aufbauen

Zaun-Gabione mit Füllung aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Steinmaterial liefern und aufbauen.

Gitterbehälter aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittern mit einer Mindestzugfestigkeit von $\geq 450 \text{ N/mm}^2$.

Standardgrößen: Länge: 100cm/200cm, als Grund- und Anbaumodul
 Tiefe: 23cm/30cm
 Höhe: 60cm/100cm/120cm/140cm/160cm/180cm/200cm
 (Die Zaunelemente sind im Rastermaß der Maschung kürzbar)

Zaun-Gabionen: (LxBxH in cm) _____ cm

| | | | |
|-----------------------|---------|--|--|
| <u>Maschenweiten:</u> | 5x20cm | 5x10cm | 2,5x10cm |
| <u>Drahtstärke:</u> | Ø 6,0mm | Ø 4,5mm senkrecht Ø 7,0mm waagrecht | Ø 3,5mm senkrecht Ø 6,0mm waagrecht |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| <u>Distanzhalter:</u> | Draht-Ø 4,5mm |
| <u>Fixierhaken:</u> | Draht-Ø 4,5mm |
| <u>Rohr:</u> | Ø 60,3mm |
| <u>Rohrschutzkappe aus PVC:</u> | Ø 60,3mm |

Sämtliche Artikel sind aus Zn 95%/Al 5%-Draht und haben eine Korrosionsbeständigkeit von 3.000 Std. im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS, eine Mindestschichtdicke von 350 g/m^2 und eine Mindestzugfestigkeit von $\geq 450 \text{ N/mm}^2$.

Hersteller nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Einzelteile örtlich gemäß Montageanweisung des Herstellers montieren und hohlraumfrei verfüllen.

Füllmaterial: Steinmaterial aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Material. Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite sein.

Gesamthöhe: bis _____ m

aus _____ Stück Grundmodulen (LxBxH)

aus _____ Stück Anbaumodulen (LxBxH)

Liefernachweis: Rothfuss Best Gabion GmbH & Co. KG
Dr.-Oetker-Straße 30
54516 Wittlich
kontakt@rbg.eu
Tel.: 06571/95233-0
Fax: 06571/95233-55

oder gleichwertig