

Modèle

Aide à la rédaction du CCTP – BLICKS Professional

Fourniture et mise en œuvre de clôtures en gabions BLICKS Professional

Fournir et mettre en œuvre des clôtures en gabions, avec remplissage de matériau pierreux ingélif, insensible aux intempéries et suffisamment résistant à la compression.

Cage de gabion, constituée de panneaux électro-soudés de fils d'acier, avec une résistance mécanique des fils $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Dimensions standards: Longueur: 100cm/200cm (module de base et d'extension)
 Profondeur: 23cm/30cm
 Hauteur: 60cm/100cm/120cm/140cm/160cm/180cm/200cm
 (Les modules peuvent être découpés afin d'être ajustés à la longueur/hauteur souhaitée, maille par maille)

Dimensions des modules: (LxPxH en cm) _____ cm

<u>Mailles:</u>	5x20cm	5x10cm	2,5x10cm
<u>Diamètres des fils:</u>	Ø 6,0mm	Ø 4,5mm vertical Ø 6,0mm horizontal	Ø 3,5mm vertical Ø 6,0mm horizontal

<u>Ecarteurs:</u>	fil Ø 4.5 mm
<u>Crochets de fixation:</u>	fil Ø 4.5 mm
<u>Poteaux:</u>	Ø 60,3mm
<u>Capuchons de poteau en PVC:</u>	Ø 60,3mm

Tous les articles sont produits à partir de fil d'acier revêtu de zinc-aluminium (Zn95%/Al5%), et ont une résistance de 3000 h minimum au test de brouillard salin, selon la norme EN ISO 9227-NSS, un revêtement de 350 gr/m² minimum et une résistance mécanique $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Fabricant certifié EN ISO 9001.

Assembler les composants sur place, selon les instructions du fabricant, et remplir sans espace vide.

Remplissage: Matériau pierreux ingélif, insensible aux intempéries et suffisamment résistant à la compression. Les pierres doivent être de taille supérieure au maillage.

Nombre de module(s) de base (LxPxH) : _____

Nombre de module(s) d'extension (LxPxH) : _____

Preuve de livraison: Rothfuss Best Gabion GmbH & Co. KG
Dr.-Oetker-Straße 30
54516 Wittlich
Allemagne
kontakt@rbg.eu
Tel.: 0049 6571/95233-0
Fax: 0049 6571/95233-55

ou équivalent