

## Modèle

### Aide à la rédaction du CCTP – BLICKS Professional

#### **Fourniture et mise en œuvre de clôtures en gabions BLICKS Professional**

Fournir et mettre en œuvre des clôtures en gabions, avec remplissage de matériau pierreux ingélif, insensible aux intempéries et suffisamment résistant à la compression.

Cage de gabion, constituée de panneaux électro-soudés de fils d'acier, avec une résistance mécanique des fils  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ .

Dimensions standards: Longueur: 100cm/200cm (module de base et d'extension)  
 Profondeur: 23cm/30cm  
 Hauteur: 60cm/100cm/120cm/140cm/160cm/180cm/200cm  
 (Les modules peuvent être découpés afin d'être ajustés à la longueur/hauteur souhaitée, maille par maille)

Dimensions des modules: (LxPxH en cm) \_\_\_\_\_ cm

<u>Mailles:</u>	5x20cm	5x10cm	2,5x10cm
<u>Diamètres des fils:</u>	Ø 6,0mm	Ø 4,5mm vertical Ø 6,0mm horizontal	Ø 3,5mm vertical Ø 6,0mm horizontal

<u>Ecarteurs:</u>	fil Ø 4.5 mm
<u>Crochets de fixation:</u>	fil Ø 4.5 mm
<u>Poteaux:</u>	Ø 60,3mm
<u>Capuchons de poteau en PVC:</u>	Ø 60,3mm

Tous les articles sont produits à partir de fil d'acier revêtu de zinc-aluminium (Zn95%/Al5%), et ont une résistance de 3000 h minimum au test de brouillard salin, selon la norme EN ISO 9227-NSS, un revêtement de 350 gr/m<sup>2</sup> minimum et une résistance mécanique  $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ .

Fabricant certifié EN ISO 9001 ainsi que Label Qualité GABIONS RAL-GZ 612 et titulaire d'un ETA (European Technical Assessment)

Assembler les composants sur place, selon les instructions du fabricant, et remplir sans espace vide.

Remplissage: Matériau pierreux ingélif, insensible aux intempéries et suffisamment résistant à la compression. Les pierres doivent être de taille supérieure au maillage.

Nombre de module(s) de base (LxPxH) : \_\_\_\_\_

Nombre de module(s) d'extension (LxPxH) : \_\_\_\_\_

Preuve de livraison: Rothfuss Best Gabion GmbH & Co. KG  
Dr.-Oetker-Straße 30  
54516 Wittlich  
Allemagne  
kontakt@rbg.eu  
Tel.: 0049 6571/95233-0  
Fax: 0049 6571/95233-55

ou équivalent