Musterausschreibungstext

Ausschreibungstext Wandverkleidungskörbe für Montage an Stahlbetonwand

Wandverkleidungskorb liefern und einbauen

Stahldrahtgitterkörbe „Wandverkleidung“ und Füllung aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Steinmaterial liefern und einbauen.

Die Gitterkörbe bestehen aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittern.

Alle Teile der punktgeschweißten Stahldrahtgitterkörbe inklusive der Einhängehaken bestehen aus Stahldraht mit einem Zink–Aluminium Überzug (Zn 95%/Al 5%) mit einer Korrosionsbeständigkeit von 3.000 Std. im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS, einer Mindestschichtdicke gem. DIN EN 10244-2 Klasse A und einer Mindestzugfestigkeit von ≥ 450 N/mm².

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, sowie Gütesicherung GABIONEN RAL-GZ 612 und Inhaber eines ETA (European Technical Assessment).

Drahtkörbe

- Abmessungen 99,5 x 14,5 x 49,5 cm
- Frontgitter aus Stahldrahtgittern Draht Ø 3,5mm, Maschenweite 5 x 10cm
- Restlicher Drahtkorb aus Stahldrahtgittern Draht Ø 4,5mm Maschenweite 5 x 10cm

fertig montiert liefern.

Befestigung an vom Tragwerksplaner freigegebener Stahlbetonwand
V- Schiene (verzinktes Stahlblech) und Befestigungsdübel liefern.
Die Schienen mit 3,00m Länge sind gelocht, damit einlaufendes Wasser abgeleitet wird.
Jeder Korb muss in 2 Schienen eingehängt werden

Steinkörbe füllen und einbauen
Steinkörbe mit gem. LV geliefertem frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Steinmaterial füllen und einbauen. Das Steinmaterial muss größer sein als die Maschenweite. Steinkörbe so einbauen, dass sich ein gleichmäßiges horizontales und vertikales Fugenbild ergibt.

Menge _____ m²-Ansichtsfläche oder _____ Stück Körbe (mit Maßangabe)

Zulagen für Sonderkörbe

- Menge _____ Stück Horizontalschnitt
- Menge _____ Stück Vertikalschnitt
- Menge _____ Stück Schrägschnitt

<u>Liefernachweis:</u>

Rothfuss Best Gabion GmbH & Co. KG
Dr.-Oetker-Straße 30
54516 Wittlich
kontakt@rbg.eu
Tel.: 06571/95233-0
Fax: 06571/95233-55

oder gleichwertig