Musterausschreibungstext

Ausschreibungstext monotec® Gabionenkorb

Monotec® Gabionenkorb liefern und einbauen

Stahldrahtgitterbehälter **monotec®** mit Füllung aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Steinmaterial liefern und einbauen.

Gitterbehälter aus elektrisch punktgeschweißten Stahldrahtgittern und rundum geschweißten Ösen, mit einer Mindestzugfestigkeit von ≥ 450 N/mm².
Ausführung mit nach innen gerichteten Drahtenden (verletzungsarm).

Standardkorbgrößen:	Länge: 50cm/100cm/150cm/200cm
	Breite: 50cm/100cm
	Höhe: 50cm/100cm
Korbgrößen:	(LxBxH in cm) _____ m
Maschenweiten:	5x10cm/10x10cm
Drahtstärke:	Ø 4,5mm/5,0mm
Steckschließen:	Draht-Ø 6,0mm
Distanzhalter:	Draht-Ø 5,0mm

Sämtliche Artikel sind aus Zn 95%/Al 5%-Draht und haben eine Korrosionsbeständigkeit von 3.000 Std. im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS, eine Mindestschichtdicke von 350g/m² und eine Mindestzugfestigkeit von ≥ 450N/mm².

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und Gütesicherung GABIONEN RAL-GZ 612 sowie Inhaber eines ETA (European Technical Assessment).

Die Verbindung der Gitter untereinander erfolgt mittels Steckschließen.

Einzelteile örtlich gemäß Montageanweisung des Herstellers montieren und hohlraumfrei verfüllen.

Füllmaterial: Steinmaterial aus frost- und witterungsbeständigem sowie ausreichend druckbeständigem Material. Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite sein.

Gesamthöhe: bis_____ m

aus_____ Stück Gitterbehälter (LxBxH)

Liefernachweis: Rothfuss Best Gabion GmbH & Co. KG
Dr.-Oetker-Straße 30
54516 Wittlich
kontakt@rbg.eu
Tel.: 06571/95233-0
Fax: 06571/95233-55

oder gleichwertig

Partner des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Rheinland-Pfalz und Saarland e. V.
Ihre Experten für Garten & Landschaft
DEKRA
DIN MITGLIED
CE
RAL GÜTEZEICHEN GABIONEN G Metalle